

WATER TEST

Suspended Solid Test
Rocker 300 - LF 30 - SS
COD Reactor / Detector
CR 25
CD 100
Portable pH/Cond./Res. Meter
EC-200/210/220/230
Accessory

悬浮固形物过滤装置

二年免费零件服务

产品特点

- ◆ 无污染、免保养
Rocker 300 - LF 30 - SS 利用活塞做动(Piston)原理，不需使用油来润滑，因此不需定期添油保养，也无油雾污染的问题。
- ◆ 专利旋卡紧扣设计
Rocker 300 - LF 30 - SS 使用的过滤漏斗以及接收瓶，采用洛科专利(M381450)旋卡扣紧技术，不但安装快速、紧密且不需使用夹具。
- ◆ 浮球防溢保护装置
Rocker 300 - LF 30 - SS 使用的接收瓶具浮球防溢保护装置，当液位上升触及浮标时，浮标会上升而顶住气体管路，防止液体被抽到泵内。
- ◆ 组合完整
Rocker 300 - LF 30 - SS 全套设备包含过滤瓶组、真空源以及悬浮固形物专用滤膜，可一次满足过滤的所有需求。

产品应用

- ◆ 水中悬浮固形物 (Suspended Solid) 的测定

订购资讯

167307-11(22)

Rocker 300 - LF 30 - SS 真空过滤系统包含：

- * Rocker 300 无油式真空泵
- * LF 30 过滤瓶组
- * Pall A/E 玻璃纤维滤纸(1 μ m), 100/PK
- * 高压硅胶管(1m)



Rocker 300 - LF 30 - SS

产品规格

型号	Rocker 300 - LF 30 - SS	
电压 / 频率	110V/60Hz	220V/50Hz
泵最大流量	21 l/min	18 l/min
泵最大真空度	- 670 mmHg	
漏斗/废液瓶容量	300 ml / 1200 ml	
滤膜直径	47 mm / 50 mm	
有效过滤面积	12.5 cm ²	
适用软管内径	5/16 inch (8 mm)	
各部位名称	材質	
过滤漏斗	PES	
接收瓶	PC	
滤膜垫片	PP	
漏斗盖	PP	
浮球防溢保护装置	PP	
滤膜	47 mm 玻璃纤维滤纸(1 μ m), 100/PK	